

PRODOTTI E INFORMAZIONI TECNICHE

VALVOLE DI ACCOPPIAMENTO RAPIDO

CENTRALINE | AUTOMAZIONE CON SATELLITI | SISTEMI CENTRALIZZATI | IRRIGATORI A TURBINA | IRRIGATORI STATICI | IRRIGATORI A BATTENTE | VALVOLE | SENSORI

Intelligenza • Informazione • Irrigazione

© 2010 Signature Control Systems, Inc.
Tutti i diritti riservati.

Tutti i marchi commerciali, gli slogan, le icone e i loghi sono proprietà della Signature Control Systems, Inc. o dei rispettivi proprietari e sono utilizzati dietro autorizzazione.

Signature Control Systems, Inc. declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui riportate; altresì per danni accidentali o indiretti derivati dalla fornitura del presente materiale o dalle prestazioni o uso di questo prodotto.

Signature Control Systems, Inc. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i dati di prestazione del prodotto senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento potrebbero essere soggette a variazioni senza preavviso. Le informazioni relative agli ultimi aggiornamenti del prodotto sono reperibili su **www.SignatureControlSystems.com**.

Nessuna parte del presente documento può essere copiata, riprodotta o diffusa con qualsiasi mezzo e per alcuno scopo senza previo consenso scritto di Signature Control Systems, Inc.

Part No.:	99903296IT
Revision No.:	B
Date:	June 2010

VALVOLE DI ACCOPPIAMENTO RAPIDO

APPLICAZIONI	VALVOLE 1"	VALVOLE 1 1/2"
	7640	7650
INDUSTRIALI	✓	✓
CAMPI SPORTIVI	✓	✓
TAPPETI ERBOSI SPORTIVI	✓	✓
ACQUA RIUTILIZZATA	✓	✓
INGRESSO 1" (25,4 mm)	✓	
INGRESSO 1 1/2" (38,1 cm)		✓

PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI



7640
Valvole
1"

- Valvole di accoppiamento rapido da 1" (25,4 mm) con coperchi di gomma.
- Disponibile con coperchio di serraggio.
- Coperchi per acqua riutilizzata.
- Le filettature acme garantiscono un controllo di flusso ottimale.



7650
Valvole
1 1/2"

- Valvole di accoppiamento rapido da 1 1/2" (38,1 mm) con coperchi di gomma.
- Disponibile con coperchio di serraggio.
- Coperchi per acqua riutilizzata.
- Le filettature acme garantiscono un controllo di flusso ottimale.

SPECIFICHE

Le valvole e le chiavi di accoppiamento rapido Signature utilizzano filettature Acme® in luogo di apertura e chiusura immediate, per un controllo lento e continuo del flusso. Tutti i modelli presentano un cappuccio in gomma. È disponibile un coperchio opzionale di serraggio. Il cappuccio opzionale in gomma color lavanda – identifica le reti funzionanti con acqua riutilizzata e riporta la scritta in “ACQUA RIUTILIZZATA - NON POTABILE”: in inglese e in spagnolo.



Le filettature Acme® garantiscono un controllo di flusso ottimale



Gomiti girevoli

8810

3/4" (19,05 mm) FPT x 3/4" (19,05 mm) GHT

8811

1" (25,4 mm) FPT x 3/4" (19,05 mm) GHT

8812

1" (25,4 mm) FPT x 1" (25,4 mm) GHT



CHIAVI DI ACCOPPIAMENTO RAPIDO

		INGLESE		METRICO			
Modello	Per modelli valvola	Dimensioni filettatura		Altezza	Dimensioni filettatura		Altezza
		MASCHIO	FEMMINA		MASCHIO	FEMMINA	
7640	Tutti i modelli	1"	3/4"	5 1/4"	25,4 mm	19,05 mm	13,3 cm
7641	Tutti i modelli	3/4"	1/2"	5 1/4"	19,05 mm	12,7 mm	13,3 cm
7650	Tutti i modelli	1"	3/4"	9 1/4"	25,4 mm	19,05 mm	23,5 cm

VALVOLE DI ACCOPPIAMENTO RAPIDO

Modello	Coperchio in gomma	Coperchio di serraggio	Coperchio cappuccio	INGLESE			METRICO		
				Massima capacità GPM	Filettatura tubo parte inferiore	Altezza complessiva	Capacità max l/m	Filettatura tubo parte inferiore	Altezza complessiva
7642 & B	•			20	1"	3 3/4"	75,7	25,4mm	9,5 cm
7643 & B	•	•		20	1"	3 3/4"	75,7	25,4mm	9,5 cm
7644 & B	•		•	20	1"	3 3/4"	75,7	25,4mm	9,5 cm
7645 & B	•	•	•	20	1"	3 3/4"	75,7	25,4mm	9,5 cm
7651 & B	•			60	1 1/2"	4 1/2"	227,1	38,1 mm	11,4 cm
7652 & B	•	•		60	1 1/2"	4 1/2"	227,1	38,1 mm	11,4 cm
7653 & B	•		•	60	1 1/2"	4 1/2"	227,1	38,1 mm	11,4 cm
7654 & B	•	•	•	60	1 1/2"	4 1/2"	227,1	38,1 mm	11,4 cm

Valvole da 1"

7640

Chiave di accoppiamento rapido

7641

Chiave di accoppiamento rapido

7642

Valvola di accoppiamento rapido da 1" (25,4 mm)

7642B

BSP giallo senza blocco da 1" (25,4 mm)

7643

Valvola di accoppiamento rapido con coperchio di serraggio da 1" (25,4 mm)

7643B

BSP giallo di serraggio da 1" (25,4 mm)

7644

Valvola di accoppiamento rapido con coperchio color lavanda da 1" (25,4 mm)

7644B

BSP color lavanda senza blocco da 1" (25,4 mm)

7645

Valvola di accoppiamento rapido con coperchio di serraggio per uso con acqua non potabile da 1" (25,4 mm)

7645B

BSP color lavanda di serraggio da 1" (25,4 mm)

Valvole da 1 1/2"

7650

Braccio lungo da 1/2" (38,1 mm)
Chiave di accoppiatore rapido

7651

NPT giallo senza blocco da 1 1/2" (38,1 mm)

7651B

BSP giallo senza blocco da 1 1/2" (38,1 mm)

7652

NPT giallo di serraggio da 1 1/2" (38,1 mm)

7652B

BSP giallo di serraggio da 1 1/2" (38,1 mm)

7653

NPT color lavanda senza blocco da 1 1/2" (38,1 mm)

7653B

BSP color lavanda senza blocco da 1 1/2" (38,1 mm)

7654

NPT color lavanda di serraggio da 1 1/2" (38,1 mm)

7654B

BSP color lavanda di serraggio da 1 1/2" (38,1 mm)



WORLD HEADQUARTERS

Signature Control Systems
1 Mason
Irvine ■ California ■ 92618
USA Toll Free: 866.4SIGNATURE
Tel: 949.580.3640
Fax: 949.580.3645

TURF DIVISION

Signature Control Systems
8800 N. Allen Rd.
Peoria ■ Illinois ■ 61615
USA Toll Free: 888.635.7668
Tel: 309.691.1999
Fax: 309.692.9152

EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

SCS Europe (Paris)
5 rue de la Vallee Yart
78640 Saint Germain de la Grange
France
Tel: +33 13 489 9056
Fax: +33 13 489 6025